

OMODA | JAECCO



OMODA C5

PAUTA DE MANTENIMIENTO

AVISO IMPORTANTE

- ♦ Realizar los servicios de mantenimientos preventivos o correctivos de su vehículo en dealer/concesionario no autorizados por Chery Omoda & Jaecoo Motor, Sucursal Del Perú, implica la pérdida total de la garantía.
- ♦ Ante eventos de siniestro vehicular, exija a su compañía de seguros que su vehículo sea reparado en un dealer/concesionario autorizado por Chery Omoda & Jaecoo Motor, Sucursal Del Perú. Esto con el objetivo de garantizar que el vehículo es reparado por técnicos capacitados, equipamiento especializado y repuestos genuinos.
- ♦ El presente manual de garantías y mantenimiento será solicitado por el dealer/concesionario autorizado por la marca para registrar la realización de los mantenimientos preventivos de su vehículo.
- ♦ El presente manual de garantías y mantenimiento es el único documento donde se registrará la ejecución de los mantenimientos preventivos del vehículo por parte del dealer/concesionario autorizado por la marca y servirá como evidencia para los trámites de garantía.
- ♦ Para las gestiones de garantías en el dealer/concesionario autorizado por la marca, se debe presentar el presente manual en físico.
- ♦ Chery Omoda & Jaecoo Motor, Sucursal Del Perú realiza una minuciosa inspección del vehículo antes de su entrega al cliente.
- ♦ La garantía del vehículo puede solicitarse en cualquier dealer/concesionario autorizado por Chery Omoda & Jaecoo Motor, Sucursal Del Perú a nivel nacional, considerando siempre la disponibilidad del dealer/concesionario autorizado dentro del horario de atención.
- ♦ Para confirmar la disponibilidad y atención de la garantía, el cliente previamente se debe poner en contacto con el dealer/concesionario de su elección.



PLAN DE MANTENIMIENTO - OMODA C5 1.5 - STYLE (GASOLINA)

R: Reemplazar | I: Inspección | X: Actividades recomendadas

OMODA C5 1.5T (CVT18)											
Kilometros X 1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Meses	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Repuestos											
Filtro Aceite (1u)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Arandela de tapón de cárter (1u)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro Aire (1u)*		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro A/C (1u)*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de aceite CVT18 (1u)***					R				R		
O-ring de filtro de aceite CVT18 (1u)***					R				R		
Bujías (4u)				R			R			R	
Correa Accesorios*						I					I
Lubricantes											
Aceite Motor (4.9L)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aceite CVT25 (7.5L)***					R				R		
Líquido de Frenos**			R		R		R		R		R
Refrigerante (9L)**			R		R		R		R		R
Actividades recomendadas											
Rotación de neumáticos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpieza cuerpo de acelerador		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alineamiento de las 4 ruedas			X		X		X		X		X
Estado de salud de batería 12V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diagnosticar X431, impresión de informe.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*Se evalúan en cada mantenimiento y se hacen recomendaciones del reemplazo en función de su estado.

**Se recomienda reemplazar cada 2 años o 40.000 km (lo que ocurra primero).

***Se recomienda reemplazar cada 4 años o 40.000 km (lo que ocurra primero).

En nivel de aceite del motor, refrigerante del motor, líquido de frenos debe estar entre MAX y MIN. Si el nivel es igual o inferior a la marca "MIN", contacte al dealer autorizado para la inspección y reparación inmediata.



PLAN DE MANTENIMIENTO - OMODA C5 1.5T - LUX (GASOLINA)

R: Reemplazar | I: Inspección | X: Actividades recomendadas

OMODA C5 1.5T (E4G15C)											
Kilometros X 1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Meses	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Repuestos											
Filtro Aceite (1u)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Arandela de tapón de cárter (1u)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro Aire (1u)*		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro A/C (1u)*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de aceite CVT25 (1u)***					R				R		
O-ring de filtro de aceite CVT25 (1u)***					R				R		
Bujías (4u)				R			R			R	
Correa Accesorios*						I					I
Lubricantes											
Aceite Motor (4.9L)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aceite CVT25 (7.5L)***					R				R		
Líquido de Frenos**			R		R		R		R		R
Refrigerante (9L)**			R		R		R		R		R
Actividades recomendadas											
Rotación de neumáticos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpieza cuerpo de acelerador		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alineamiento de las 4 ruedas			X		X		X		X		X
Estado de salud de batería 12V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diagnosticar X431, impresión de informe.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*Se evalúan en cada mantenimiento y se hacen recomendaciones del reemplazo en función de su estado.

**Se recomienda reemplazar cada 2 años o 40.000 km (lo que ocurra primero).

***Se recomienda reemplazar cada 4 años o 40.000 km (lo que ocurra primero).

En nivel de aceite del motor, refrigerante del motor, líquido de frenos debe estar entre MAX y MIN. Si el nivel es igual o inferior a la marca "MIN", contacte al dealer autorizado para la inspección y reparación inmediata.



OMODA | JAECOO

<https://www.omodajaecoo.pe>

 /OmodaJaecoo-Peru

 @omodajaecooperu

 @omodajaecoo.peru

 @omodajaecoo.peru